

ProSecure AS400/Relais Card



Relais-Karte für USV ROLINE ProSecure II & III

Relais-Karte Verbindungen zu einer Vielzahl industrieller Anwendungen mit potentialfreien Kontakten:

- K1: Line ok / Line failure NO/NC
- K2: Battery normal / Battery low NO/NC
- K3: UPS Alarm / UPS ON / OK NO/NC
- K4: UPS on bypass / UPS normal (on Inverter) NO/NC
- K5: UPS Fehler

Kompatibel zu:

ROLINE ProSecure II und ProSecure III Serie

Meldungsarten

5 Potentialfreie Relais Kontakte (Öffner oder Schliesser) für

- Netzspannung ok
- Batterie ok
- USV Alarm
- USV läuft im Bypass
- USV Fehler

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	USV-Zubehör

Produkttyp	USV-Zubehör
Farbe	grün
Lieferumfang	Karte
Passend zu USV	Roline ProSecure II+III, Powerware PW9120, EATON 9130
Abmessungen (HxBxT)	40 x 70 x 135mm
Bauform	Einsteckkarte
Einsatzzweck	Kommunikation USV
Höhe	40 mm
Breite	70 mm
Tiefe	135 mm
Gewicht	0.3 kg
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	110 mm
Verpackungstiefe	170 mm
Paketgewicht	0.085 kg