

Produktdatenblatt

Spezifikationen



USV-Netzwerkmanagementkarte 3



AP9640

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Geliefertes Zubehör Benutzerhandbuch
USB-Kabel

Abmessungen

Höhe 3,8 cm

Breite 12,1 cm

Tiefe 11,4 cm

Produktgewicht 0,08 kg

Montagepräferenz No preference

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Konformität

Normen EN 55022 Klasse A
EN 55024
ICES-003

Produktzertifizierungen AS/NZS 3548 (C-Tick) Klasse A
FCC Teil 15 Klasse A
GOST
VCCI Klasse A

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb 0...45 °C

Betriebshöhe 0 - 10.000 ft

Relative Luftfeuchtigkeit 0...95 %

Umgebungstemperatur Bei Lagerung -5...45 °C

Aufbewahrungshöhe 0,00...15240,00 m

Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung 0...95 %

Kommunikation & Management

Authentifizierung Radius

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,1 cm
Vpe 1 Breite	15,9 cm
Vpe 1 Länge	23,5 cm
Vpe 1 Gewicht	0,34 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO₂-Fußabdruck.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)



Energieeffizient Take-back RoHS/REACH

Ressourcenleistung

 Energieeffizientes Produkt

 Take-Back Program Available

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)